

# CX SOLFIMAX 63%

## SOLUZIONE DI BISOLFITO D'AMMONIO

### COMPOSIZIONE

Ammonio bisolfito 70% (630 g/L come SO<sub>2</sub>; 177 g/L come NH<sub>4</sub>), acqua demineralizzata q.b. al 100 %. **Contiene: solfiti.**

### CARATTERISTICHE

CX SOLFIMAX 63 % è una soluzione acquosa di ammonio bisolfito al 63 % p/v; la sua composizione è esente da sali di cationi minerali pregiudizievoli per la stabilità dei vini.

### IMPIEGHI

CX SOLFIMAX 63 % è una agente solfitante in grado di sviluppare anidride solforosa senza arricchire il mezzo in potassio.

Inoltre è indicato anche come preparato idoneo ad apportare al lievito una fonte azotata prontamente assimilabile; pertanto unitamente ad un effetto attivante, si attua un'azione di regolazione del processo fermentativo. Il suo stato di soluzione facile da manipolare ne agevola l'uso in fermentazione soprattutto se dosato con sistemi automatici.

Queste caratteristiche fanno di SOLFITAN 63% l'agente solfitante ideale per avere fermentazioni regolari e complete, evitando i rischi di pericolosi arresti fermentativi.

**Per l'impiego di CX SOLFIMAX 63 % attenersi alle norme di legge vigenti in materia.**

### DOSI

Variabili secondo le esigenze e nel rispetto dei limiti di legge.

Indicativamente, da 60 a 20 mL/hL, secondo lo stato fitosanitario delle uve.

Considerare che una dose di 10 mL/hL di CX SOLFIMAX 63 % apportano 63 mg/L di anidride solforosa.

### PACKAGING

CX SOLFIMAX 63% è disponibile in taniche da 25 kg, fusti da 200 kg ed IBC da 1400 kg.

### CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.

### PERICOLOSITÀ

In base alle normative vigente il prodotto è considerato: pericoloso (fare riferimento alla scheda di sicurezza)

SCHEDA TECNICA DEL: 11.01.2021