



KEYKEG

Attacco

L'attacco KeyKeg, riconosciuto a livello globale. Funziona con l'attacco di spillatura KeyKeg, dotato di valvola di sovrappressione integrata.

Maniglia

Maniglia leggera ed ergonomica, sagomata per garantire stabilità durante il trasporto su pallet.

Scivolo (Dip strip)

Canale che permette l'erogazione costante fino quasi all'ultima goccia.


Fascia personalizzata

Contiene le istruzioni di utilizzo e sicurezza, codici QR con video istruttivi. È possibile personalizzare la fascia

Tecnologia Double-Wall™

Principio SBS (Strength by Separation - Resistenza tramite separazione). Resistente a danni e pressione.

L'umidità non rappresenta un problema.



Tecnologia Bag-In-Keg™

La sacca interna laminata crea un'eccellente barriera alla luce e all'aria, preservando la freschezza della bevanda. Il tuo cliente può utilizzare qualsiasi gas propellente per la spillatura.

Volume

10 lt (2.64 gal),
20 lt (5.28 gal),
30 lt (7.93 gal).

Basi di supporto

Ottima stabilità durante l'impilamento, lo stoccaggio e il trasporto.



Circolare

86% Riciclabile | secondo la norma ISO 18604

Up to 57% Uso circolare dei materiali | reinserito nella produzione di nuovi prodotti

www.keykeg.com




**one
circle**

IT 09-2025



Tecnologia Double-Wall™

Principio SBS (Strength by Separation - Resistenza tramite separazione). Resistente a danni e pressione. L'umidità non rappresenta un problema.



Tubo pescante

Tubo interno in HDPE per l'erogazione della bevanda.

Volume

20 lt (5.28 gal),
30 lt (7.93 gal)

Attacco

Attacchi standard di mercato per il riempimento e la spillatura: sono disponibili i tipi Sankey-S e Sankey-D.

Maniglia

Maniglia leggera ed ergonomica, sagomata per garantire stabilità durante il trasporto su pallet.

Fascia personalizzata

Contiene le istruzioni di utilizzo e sicurezza, codici QR con video istruttivi. È possibile personalizzare la fascia.

Basi di supporto

Ottima stabilità durante l'impilamento, lo stoccaggio e il trasporto.



Circolare

65% Riciclabile | secondo la norma ISO 18604

39% Uso circolare dei materiali | reinserito nella produzione di nuovi prodotti

www.unikeg.com



IT 09-2025